



Hallenübersicht | hall overview



Legende | Legend

- Stütze | Column
- Stütze 1 | Column 1 : d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
- Stütze 2 | Column 2 : d=1,02m, Stützenfuß | base d=1,30m
- Stütze 3 | Column 3 : d=0,50m
- Hydrant | Hydrant
- Feuerlöscher | Fire extinguisher
- Handfeuermelder | Emergency button
- Loschcontainer | Fire-fighting container 0,9m x 1,4m
- Lüftungsauslass | Ventilation outlet
- Schacht für Quellaftauslass | Duct for displacement air
- Notausgang | Emergency exit
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für Channel system with utility for:
 - ⊙ Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
 - ⊙ Elektroversorgung | Power supply
 - ⊙ Datenanschlüsse | Data connections
 - ⊙ Gas | Gas
 - ⊙ Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
- Beleuchtung | Lighting = 300 lux
- Abhängungen | Suspension points
 - ⊙ Max. Belastung pro Punkt = 1kN (100 kg) lotrecht
 - Max. load per point = 1kN (100 kg) vertical
- Max. Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5 m (3,0 m)
- Max. building height without stand approval = 3,5 m (3,0 m)
- Max. Bauhöhe mit Standbaugenehmigung = 6,0 m (3,5 - 4,0 m)
- Max. building height with stand approval = 6,0 m (3,5 - 4,0 m)
- Max. Bauhöhe (innerhalb) = 5,00 m
- Max. building height (inside) = 5,00 m
- Max. Bauhöhe (außerhalb) = 4,00 m
- Max. building height (outside) = 4,00 m
- Max. Bauhöhe (außerhalb) = 3,50 m
- UK Hallenschilder (außerhalb) = 3,00 m
- Max. building height (outside) = 3,50 m
- Lower edge of hall signs (outside) = 3,00 m
- Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
Please observe the technical guidelines included in our GEC.
- Maße sind vor Ort zu prüfen
Dimensions have to be checked on site