



Hallenübersicht | hall overview



Legende | Legend

- Stütze | Column
 - Stütze 1 | Column 1 : d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
 - Stütze 2 | Column 2 : d=1,02m, Stützenfuß | base d=1,30m
 - Stütze 3 | Column 3 : d=0,50m
 - Hydrant | Hydrant
 - Feuerlöscher | Fire extinguisher
 - Handfeuermelder | Emergency button
 - Löschcontainer | Fire-fighting container 0,9m x 1,4m
 - Lüftungsauslass | Ventilation outlet
 - Schacht für Quellluftauslass | Duct for displacement air
 - Notausgang | Emergency exit
 - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für Channel system with utility for:
 - Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
 - Elektroversorgung | Power supply
 - Datenanschlüsse | Data connections
 - Gas | Gas
 - Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
 - Beleuchtung | Lighting = 300 lux
 - Abhängungen | Suspension points
 - Max. Belastung pro Punkt = 1kN (100 kg) lotrecht
 - Max. load per point = 1kN (100 kg) vertical
 - Max. Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5 m (3,0 m)
 - Max. building height without stand approval = 3,5 m (3,0 m)
 - Max. Bauhöhe mit Standbaugenehmigung = 6,0 m (3,5 - 4,0 m)
 - Max. building height with stand approval = 6,0 m (3,5 - 4,0 m)
 - Max. Bauhöhe (innerhalb) = 5,00 m
 - Max. building height (inside) = 5,00 m
 - Max. Bauhöhe (außerhalb) = 4,00 m
 - Max. building height (outside) = 4,00 m
 - Max. Bauhöhe (außerhalb) = 3,50 m
 - UK Hallenschilder (außerhalb) = 3,00 m
 - Max. building height (outside) = 3,50 m
 - Lower edge of hall signs (outside) = 3,00 m
- Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
Please observe the technical guidelines included in our GEC.